

## 岩、コンクリート用アンカー

	製品番号	認証	直径	コンクリート (50 Mpa) での破断強度	コンクリート (50 MPa) での引抜強度	重量
クール ボルト スチール	P36BA 10	- EN 959	10 mm	23 kN	15 kN	110 g
	P36BA 12		12 mm	25 kN	18 kN	135 g
クール ボルト ステンレス	P36BS 10	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN 18 kN	110 g
	P36BS 12		12 mm			135 g
クール ボルト HCR	P36BH 12	EN 959	12 mm	25 kN	18 kN	145 g
クール スチール	P36AA 10 / P36AA 12	EN 795 A, EN 959 (10 mm を除く)	10 mm / 12 mm	-	-	65 g / 60 g
クール ステンレス	P36AS 10 / P36AS 12	EN 795 A, EN 959	10 mm / 12 mm	-	-	65 g / 60 g
クール HCR	P36AH 12	EN 795 A, EN 959	12 mm	-	-	60 g
<b>NEW 2018</b> クール パルス	P37S 12	CE EN 795 B	12 mm	25 kN	20 kN	140 g
コリノックス	P55	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	95 g
アンブル コリノックス	P56	-	-	-	-	-
パティノックス	P57	EN 959	14 mm	25 kN	15 kN	250 g
アンブル パティノックス	P41	-	-	-	-	-

## リギング用具

	製品番号	認証	破断強度	重量
マイクロ スイベル	P58 XSO	CE, EAC	23 kN	75 g
スイベル オープン	P58 SO	CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use	23 kN	130 g
スイベル S	P58 S	CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use	23 kN	95 g
スイベル L	P58 L	CE, EAC, NFPA 1983 General Use	36 kN	150 g
ポー S / M / L	P63 S / P63 SN (ブラック) P63 M / P63 MN (ブラック) P63 L / P63 LN (ブラック)	CE, NFPA 1983 General Use	36 kN	55 g (S) 210 g (M) 350 g (L)
リング S / L	C04620 / C04630	CE	23 kN	40 g (S) 70 g (L)

## アンカーストラップ

	製品番号	認証	長さ	破断強度	重量
アノー	C40A 60, C40 60N (ブラック) C40A 80, C40 80N (ブラック) C40A 120, C40 120 N (ブラック) C40A 150	CE EN 566, CE EN 795 B, EAC	60 cm	22 kN	60 g
			80 cm		80 g
			120 cm		100 g
			150 cm		135 g
スタノー	C07 24 C07 60 C07 120	CE EN 795 B	24 cm	22 kN	10 g
			60 cm		20 g
			120 cm		40 g
ピュラノー	G006AA00 G006AA01 G006AA02	CE EN 795 B	60 cm	22 kN	18 g
			120 cm		32 g
			180 cm		48 g
コネクション フィックス	C42 100 C42 150 C42 200	CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use	100 cm	22 kN	365 g
			150 cm		425 g
			200 cm		485 g
コネクション バリオ	C42 V	CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use	80 - 130 cm	22 kN	480 g
コネクション ファスト	C42 F	CE EN 795 B, NFPA 1983 Technical Use	20 - 150 cm	18 kN	440 g
ツリースピー	C04110	CE EN 795 B	110 cm	23 kN	240 g
ツリースピー スクリューリンク	C04110 M	CE EN 795 B	110 cm	15 kN	295 g

## 素早く調節できるアンカーおよび仮設水平ライフライン

	製品番号	認証	長さ	重量
<b>NEW 2018</b> グリヨン	L052AA00, L052AA07 (ブラック) L052AA01, L052AA08 (ブラック) L052AA02 L052AA03 L052AA04 L052AA05 L052AA06	EN 795 B および C, EAC	2 m	480 g
			3 m	560 g
			4 m	640 g
			5 m	720 g
			10 m	1075 g
			15 m	1475 g
			20 m	1875 g