

ロッキングシステム		製品番号					認証	重量	
軽量カラビナ									
オーケー		トライアクトロック	M33A TL / TLN (1)	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EAC	75 g
		ボールロック	M33A BL	23 mm					75 g
		スクリューロック	M33A SL / SLN (1)	22 mm					70 g
エーエムディ		トライアクトロック	M34A TL / TLN (1)	24 mm	27 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use	75 g
		ボールロック	M34A BL	25 mm					75 g
		スクリューロック	M34A SL / SLN (1)	25 mm					70 g
ウィリアム		トライアクトロック	M36A TL / TLN (1)	27 mm	27 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use	90 g
		ボールロック	M36A BL	27 mm					90 g
		スクリューロック	M36A SL / SLN (1)	28 mm					85 g
超軽量カラビナ									
エスエムディ		トライアクトロック	M39A TL / TLN (1)	18 mm	23 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, CE EN 12275 type B, EAC	55 g
		スクリューロック	M39A SL / SLN (1)	20 mm					45 g
		ロック機能なし	M39A S / SN (1)	23 mm					40 g
高強度カラビナ									
オグザン		トライアクトロック ヨーロッパ規格適合バージョン	M72A TL	21 mm	38 kN	16 kN	15 kN	CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use	195 g
		トライアクトロック 国際規格適合バージョン	M72A TLA / TLN (1)	19 mm					230 g
		スクリューロック	M72A SL / SLN (1)	22 mm					185 g
バルカン		トライアクトロック ヨーロッパ規格適合バージョン	M73 TL	28 mm	40 kN	16 kN	11 kN	CE EN 362, EAC, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.12 NFPA 1983 General Use, CSA Z259.12	285 g
		トライアクトロック 国際規格適合バージョン	M73 TLA / TLN (1)	27 mm					305 g
		スクリューロック	M73 SL / SLN (1)	29 mm					265 g
ランヤードの先端用のコネクター									
NEW 2018		自動ロック	M043AA00 / 01 (1)	25 mm	25 kN	-	10 kN	CE EN 362, EAC	160 g
		ツイストロック	M40A RLA	25 mm	25 kN	10 kN	8 kN	CE EN 362	100 g
		自動ロック	MGO 60	63 mm	23 kN	-	23 kN	CE EN 362, EAC	490 g
		自動ロック	MGO 110	110 mm					940 g
特殊なカラビナ									
		ピンロック	M34A PL (x 1) M34AB PL (x 10)	25 mm	27 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EAC	80 g
		ツイストロック	M42	15 mm	25 kN	10 kN	9 kN	CE EN 362	85 g
オムニ		トライアクトロック	M37 TL	22 mm	20 kN	15 kN	7 kN	CE EN 362	90 g
		スクリューロック	M37 SL						85 g
長期間連結用コネクター									
リング オープン		ゲート付リング	P28	11 mm	23 kN	23 kN	-	CE EN 362	70 g
デルタ		クイックリンク	P11	12 mm	25 kN	10 kN	-	CE EN 362 type Q	150 g
		クイックリンク	P11 8, P11 8B, P11 8BN (1)	10 mm					85 / 95 g
ゴー		クイックリンク	P15	16 mm					60 g
デミロンド		クイックリンク	P18	10 mm					55 g

(1) カラー: ブラック