

モバイルフォールアレスター

	製品番号	認証	重量
アサップ ヨーロッパ規格適合バージョン 	B71AAA	CE EN 12841 type A 『アサップソーバー』(ヨーロッパ規格適合バージョン) または『アサップソーバー アクセス』および EN 1891 タイプ A に適合した直径 10~13 mm のロープと併用した場合。 CE EN 353-2 エネルギープソーバー『アサップソーバー』(ヨーロッパ規格適合バージョン)、およびロープ『アクシス 11 mm』(片側の末端が縫製処理されたもの) または『パラレル 10.5 mm』(片側の末端が縫製処理されたもの) と併用した場合。 EAC 『アサップソーバー』(ヨーロッパ規格適合バージョン) または『アサップソーバー アクセス』および EN 1891 タイプ A に適合した直径 10~13 mm のロープと併用した場合。	370 g
NEW 2018 アサップ 国際規格適合バージョン 	B071AA00	ANSI Z359.15 カラビナ『オグザン トライアクトロック』(国際規格適合バージョン)、エネルギープソーバー『アサップソーバー』(国際規格適合バージョン) または『アサップソーバー アクセス』、ポジショニングバー『キャプティブ』、ロープ『レイ 12 mm』(片側の末端が縫製処理されたもの) と併用した場合。 CE EN 12841 type A カラビナ『オグザン トライアクトロック』(国際規格適合バージョン)、エネルギープソーバー『アサップソーバー』(国際規格適合バージョン) または『アサップソーバー アクセス』、ポジショニングバー『キャプティブ』、EN 1891 タイプ A に適合した直径 10~13 mm のロープと併用した場合。	525 g
NEW 2018 アサップ ロック 	B071BA00	ANSI Z359.15 エネルギープソーバー『アサップソーバー』(国際規格適合バージョン) または『アサップソーバー アクセス』、カラビナ『オグザン トライアクトロック』(国際規格適合バージョン)、ポジショニングバー『キャプティブ』、ロープ『レイ 12 mm』(片側の末端が縫製処理されたもの) と併用した場合。 CE EN 12841 type A エネルギープソーバー『アサップソーバー』(ヨーロッパ規格適合バージョン) または『アサップソーバー アクセス』、および EN 1891 タイプ A に適合した直径 10~13 mm のロープと併用した場合。 CE EN 353-2 エネルギープソーバー『アサップソーバー』(ヨーロッパ規格適合バージョン) または『アサップソーバー アクセス』、およびロープ『アクシス 11 mm』(片側の末端が縫製処理されたもの) または『パラレル 10.5 mm』(片側の末端が縫製処理されたもの) と併用した場合。 EAC 『アサップソーバー』(ヨーロッパ規格適合バージョン) または『アサップソーバー アクセス』および EN 1891 タイプ A に適合した直径 10~13 mm のロープと併用した場合。	425 g

モバイルフォールアレスター用アプソーバー

	製品番号	長さ	認証	重量
アサップソーバー ヨーロッパ規格適合バージョン 	L71AA 20	20 cm	CE EN 12841 type A および CE EN 353-2 モバイルフォールアレスター『アサップ』(ヨーロッパ規格適合バージョン) または『アサップ ロック』と併用した場合。	75 g
	L71AA 40	40 cm	CE EN 355 EAC	105 g
NEW 2018 アサップソーバー 国際規格適合バージョン 	L071BA00	20 cm	ANSI Z359.13 6 feet カラビナ『オグザン トライアクトロック』(国際規格適合バージョン) およびポジショニングバー『キャプティブ』と併用した場合。	125 g
	L071BA01	40 cm	CE EN 12841 type A モバイルフォールアレスター『アサップ』(国際規格適合バージョン) または『アサップ ロック』と併用した場合。 CE EN 353-2 モバイルフォールアレスター『アサップ ロック』と併用した場合。	145 g
NEW 2018 アサップソーバー アクセス 	L071CA00	40 cm	ANSI Z359.13 6 feet カラビナ『オグザン トライアクトロック』(国際規格適合バージョン) およびポジショニングバー『キャプティブ』と併用した場合。 CE EN 12841 type A モバイルフォールアレスター『アサップ』(国際規格適合バージョン) またはヨーロッパ規格適合バージョン) または『アサップ ロック』と併用した場合。 CE EN 353-2 モバイルフォールアレスター『アサップ ロック』と併用した場合。	205 g

モバイルフォールアレスター用ロープ

	製品番号	長さ	認証	重量 / m
NEW 2018 レイ 12 mm 末端が縫製処理されたもの 	R091AA00	25 ft	ANSI Z359.15 モバイルフォールアレスター『アサップ』(国際規格適合バージョン) または『アサップ ロック』と併用した場合。	106 g
	R091AA01	50 ft		
	R091AA02	75 ft		
	R091AA03	100 ft		
	R091AA04	200 ft		