

ワークポジショニング、ロープアクセス、ツリーケア用ランヤード

製品番号	長さ	認証	重量
NEW 2018 グリヨン L052AA00 / 01 / 02 / 03 L052AA07 / 08 (ブラック)	最長 2 m / 3 m / 4 m / 5 m	ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1), CE EN 358, EN 12841 type C, EAC	480 - 720 g
NEW 2018 グリヨン プラス L052EA00 / 01	最長 2 m / 3 m		435 - 515 g
NEW 2018 グリヨン フック ヨーロッパ規格適合バージョン L052BA00 / 01 / 02 / 03	最長 2 m / 3 m / 4 m / 5 m	CE EN 358, EN 12841 type C, EAC	635 - 875 g
NEW 2018 グリヨン フック 国際規格適合バージョン L052CA00 / 01 / 02 / 03		ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1), CE EN 358, EN 12841 type C, EAC	770 - 1010 g
NEW 2018 グリヨン エムジーオー L052DA00 / 01	最長 2 m / 3 m	ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1), CE EN 358, EN 12841 type C, EAC	1220 - 1300 g
プログレス アジャスト L44R	固定アーム: 65 cm, 調節型アーム: 最長 95 cm	CE EN 358, EAC	245 g
プログレス アジャスト-I L44IR	最長 95 cm	CE EN 358, EAC	175 g
プログレス L44A	短いアーム: 30 cm, 長いアーム: 65 cm	CE EN 354, EAC	150 g
ジヨン L22A 025 / 040 / 055	最長 2.5 m / 4 m / 5.5 m	CE EN 358	570 - 900 g
マイクロフリップ L33 025 / 040 / 055	最長 2.5 m / 4 m / 5.5 m	CE EN 358, EAC	750 - 1355 g
マイクログラブ B53A	-	CE EN 358 (2), EN 567, EAC, NFPA 1983 Technical Use	150 g

フォールアレスト用ランヤード

製品番号	コネクタ	許容される最大長 (コネクタ含む)	エネルギーア ブソーバー伸 長後の最大長	最大クリアラン ス (3)	認証	重量	
アブソービカ-I ヨーロッパ規格適合 バージョン L64IA 80	-	130 cm	210 cm	440 cm	CE EN 355, EN 354, EAC	270 g	
	L64IA 150	-	200 cm	320 cm		620 cm	330 g
アブソービカ-I 国際規格適合 バージョン L64IU 80	- 先端: CAPTIV TRIACT-LOCK	100 cm	195 cm	395 cm	ANSI Z359.13 12 feet, ANSI Z359.12, CE EN 355, EN 354, EN 362	870 g	
	L64IU 150	- ハーネス側: CAPTIV TRIACT-LOCK	170 cm	305 cm		575 cm	930 g
アブソービカ-I バリオ L64IAR 150	-	200 cm	320 cm	620 cm	CE EN 355, EN 354, EAC	280 g	
アブソービカ-Y ヨーロッパ規格適合 バージョン L64YA 80	-	130 cm	210 cm	440 cm	CE EN 355, EN 354, EAC	370 g	
	L64YAM 80	- 先端: 2 x エムジーオー 60	115 cm	190 cm		400 cm	1290 g
	L64YA 150	-	200 cm	320 cm		620 cm	430 g
	L64YAM 150	- 先端: 2 x エムジーオー 60	185 cm	300 cm		585 cm	1430 g
アブソービカ-Y 国際規格適合 バージョン L64YUM 80	- 先端: 2 x エムジーオー 60	115 cm	220 cm	435 cm	ANSI Z359.13 12 feet, ANSI Z359.12, CE EN 355, EN 354, EN 362	2070 g	
	L64YUM 150	- ハーネス側: CAPTIV TRIACT-LOCK	180 cm	320 cm		600 cm	2210 g
アブソービカ-Y タイバック L64YUT 150	- 先端: 2 x エムジーオー 60 - ハーネス側: CAPTIV TRIACT-LOCK	180 cm	320 cm	600 cm	ANSI Z359.13 12 feet, ANSI Z359.12, CE EN 355, EN 354, EN 362, EAC	2330 g	
NEW 2018 アブソービカ L064AA00	-	200 cm	320 cm	620 cm	CE EN 355	140 g	
ジェーン L50 60	-	60 cm	-	-	CE EN 354, EAC	110 g	
	L50 100	-	100 cm	-		130 g	
	L50 150	-	150 cm	-		185 g	

ヘリコプター救助用ランヤード

製品番号	コネクタ	長さ	認証	重量
リザード L01	- 3 x ヴェルティゴ ツイストロック - 1 x ヴェルティゴ ワイヤロック	固定アーム: 2x35cm, 切り離し可能な 調節型アーム: 1x95cm (最長)	CE	880 g
NEW 2018 イグアナ L001AA00	- 2 x ヴェルティゴ ツイストロック - 1 x エーエムディ ツイストロック	固定アーム: 2 x 25 cm	CE EN 354	390 g
		固定アーム: 2 x 35 cm		395 g

(1) 2 m バージョンのみ、(2) 『マイクロフリップ』と併用、(3) 落下率2の際の最大クリアランスです。詳細については取扱説明書を Petzl.com でご参照ください。